

**DETECTOR MOVIMIENTO SUPERFICIE 240° BÁSICO  
BLANCO**

MARCA

**NIESSEN**

REF

NIE9503BL

EAN / GTIN

8243033415935

**Especificaciones técnicas**

Anchura	<b>100 mm</b>
Acabado de superficie	<b>Mate</b>
Adecuado para montaje en pared	<b>Si</b>
Alcance frontal	<b>12 m</b>
Alcance lateral	<b>12 m</b>
Altura	<b>98 mm</b>
Altura de montaje óptima	<b>2.5 m</b>
Anchura	<b>100 mm</b>
Anchura de montaje	<b>0 mm</b>
Ángulo de detección horizontal	<b>--- °</b>
Ángulo de escaneo	<b>240 °</b>
Ángulo de giro sensor, horizontal	<b>180~90 °</b>

Apto para carga C	<b>No</b>
Apto para la transmisión inalámbrica	<b>No</b>
Apto para montaje en pared	<b>Si</b>
Apto para montaje en techo	<b>No</b>
Calidad del material	<b>Termoplástico</b>
Campo de detección presencia máx.	<b>1809.5558 m<sup>2</sup></b>
Ciclo de trabajo máximo	<b>12 min</b>
Ciclo de trabajo mínimo	<b>5 s</b>
Color	<b>Blanco</b>
Compatible con Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible con Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible con Google Assistant	<b>No</b>
Compatible IFTTT	<b>No</b>
Con control remoto	<b>No</b>
Con interfaz DALI	<b>No</b>
Con unidad de señalización	<b>No</b>
Conectable en red	<b>No</b>
Conexión forzada	<b>No</b>
Control de HVAC	<b>No</b>
Controlador de iluminación de escalera	<b>No</b>
Corriente de control	<b>1700 mA</b>
Desconexión forzada	<b>No</b>

Diámetro	<b>115 mm</b>
Diámetro de detección el el suelo	<b>24 m</b>
Diámetro de montaje	<b>0 mm</b>
Extensiones de entrada	<b>Si</b>
Frecuencia	<b>~ Hz</b>
Función de alarma	<b>No</b>
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta	<b>No</b>
Función de regulación con inserto de regulación	<b>No</b>
Grado de protección (IP)	<b>IP55</b>
Interruptor de derivación	<b>No</b>
Libre de halógenos	<b>Si</b>
Longitud de instalación	<b>- mm</b>
Luminosidad de respuesta	<b>10~200 lx</b>
Luminosidad de respuesta ajustable	<b>Si</b>
Mando a distancia	<b>No</b>
Material	<b>Plástico</b>
Método de conexión	<b>-</b>
Método de montaje	<b>Montado superficial (escayola)</b>
Modelo	<b>Sensor de movimiento</b>
Número de zonas de conmutación	<b>1</b>
Número RAL (similar)	<b>9016</b>
Potencia máx. de conmutación	<b>2000 W</b>

Profundidad	<b>106 mm</b>
Profundidad de instalación	<b>0 mm</b>
Profundidad mín. de la caja de empotrar	<b>0 mm</b>
Protección contra fluencia/supervisión de campo	<b>Si</b>
Regulación constante de luz	<b>No</b>
Retardo de apagado	<b>720 s</b>
Retardo de encendido	<b>5 s</b>
Sensibilidad de respuesta ajustable	<b>Si</b>
Temperatura	<b>-20~40 °C</b>
Tipo de sensor	<b>Otros</b>
Tipo de tensión	<b>CA</b>
Transparente	<b>No</b>
Tratamiento antibacteriano	<b>No</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Sin tratamiento</b>
Voltaje nominal	<b>230~230 V</b>
Zona de animales	<b>Si</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.