

**DETECTOR MOVIMIENTO SUPERFICIE 240° BÁSICO
BLANCO**

MARCA

NIESSEN

EAN / GTIN

8243033415935

REF

NIE9503BL

PVP

88,23 €**Especificaciones técnicas**

Anchura	100 mm
Acabado de superficie	Mate
Adecuado para montaje en pared	Si
Alcance frontal	12 m
Alcance lateral	12 m
Altura	98 mm
Altura de montaje óptima	2.5 m
Anchura	100 mm
Anchura de montaje	0 mm
Ángulo de detección horizontal	--- °
Ángulo de escaneo	240 °
Ángulo de giro sensor, horizontal	180~90 °

Apto para carga C	No
Apto para la transmisión inalámbrica	No
Apto para montaje en pared	Si
Apto para montaje en techo	No
Calidad del material	Termoplástico
Campo de detección presencia máx.	1809.5558 m²
Ciclo de trabajo máximo	12 min
Ciclo de trabajo mínimo	5 s
Color	Blanco
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con control remoto	No
Con interfaz DALI	No
Con unidad de señalización	No
Conectable en red	No
Conexión forzada	No
Control de HVAC	No
Controlador de iluminación de escalera	No
Corriente de control	1700 mA
Desconexión forzada	No

Diámetro	115 mm
Diámetro de detección el el suelo	24 m
Diámetro de montaje	0 mm
Extensiones de entrada	Si
Frecuencia	~ Hz
Función de alarma	No
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta	No
Función de regulación con inserto de regulación	No
Grado de protección (IP)	IP55
Interruptor de derivación	No
Libre de halógenos	Si
Longitud de instalación	- mm
Luminosidad de respuesta	10~200 lx
Luminosidad de respuesta ajustable	Si
Mando a distancia	No
Material	Plástico
Método de conexión	-
Método de montaje	Montado superficial (escayola)
Modelo	Sensor de movimiento
Número de zonas de conmutación	1
Número RAL (similar)	9016
Potencia máx. de conmutación	2000 W

Profundidad	106 mm
Profundidad de instalación	0 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	0 mm
Protección contra fluencia/supervisión de campo	Si
Regulación constante de luz	No
Retardo de apagado	720 s
Retardo de encendido	5 s
Sensibilidad de respuesta ajustable	Si
Temperatura	-20~40 °C
Tipo de sensor	Otros
Tipo de tensión	CA
Transparente	No
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de la superficie	Sin tratamiento
Voltaje nominal	230~230 V
Zona de animales	Si



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.