

**ZENIT PULSADOR A/VISOR S/GRABAR 1M PLATA**

MARCA  
**NIESSEN**

REF  
NIEN21047PL

EAN / GTIN  
8427238067315

 **Especificaciones técnicas**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Número de contactos giratorios        | <b>0</b>             |
| Acabado de superficie                 | <b>Mate</b>          |
| Altura del dispositivo                | <b>44 mm</b>         |
| Anchura del dispositivo               | <b>22 mm</b>         |
| Apto para el grado de protección (IP) | <b>IP20</b>          |
| Calidad del material                  | <b>Termoplástico</b> |
| color                                 | <b>PLATA</b>         |
| Color                                 | <b>Plata</b>         |
| Compatible con Amazon Alexa           | <b>No</b>            |
| Compatible con Apple HomeKit          | <b>No</b>            |
| Compatible con Google Assistant       | <b>No</b>            |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Compatible IFTTT                              | <b>No</b>                           |
| Con fuente de luz                             | <b>No</b>                           |
| Con lámpara de señal                          | <b>No</b>                           |
| Con luz                                       | <b>No</b>                           |
| Contactos                                     | <b>1 contacto de cierre (NA)</b>    |
| Contactos de supervisión                      | <b>No</b>                           |
| Corriente nominal                             | <b>16 A</b>                         |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión      | <b>No</b>                           |
| Libre de halógenos                            | <b>No</b>                           |
| Material                                      | <b>Plástico</b>                     |
| Método de conexión                            | <b>Terminal enroscado</b>           |
| Método de montaje                             | <b>Montado empotrado (escayola)</b> |
| Modelo  | <b>Pulsador único</b>               |
| Número de balancines                          | <b>1</b>                            |
| Número de contactos giratorios                | <b>0</b>                            |
| Número de contactos inversores                | <b>1</b>                            |
| Número de contactos normalmente abiertos      | <b>1</b>                            |
| Número de contactos normalmente cerrados      | <b>0</b>                            |
| Número de módulos (en caso de diseño modular) | <b>1</b>                            |
| Número de polos                               | <b>1</b>                            |
| Profundidad del dispositivo                   | <b>25 mm</b>                        |
| Profundidad mín. de la caja de empotrar       | <b>25 mm</b>                        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Resistencia al impacto (IK)  | <b>IK00</b>  |
| Sobreimpresión               | -  |
| Tipo de fijación             | <b>Bloquear en posición</b>                                |
| Tipo de montaje              | <b>Módulo para programa de interrupción de instalación</b> |
| Tipo de operación            | <b>Pulsador</b>  |
| Tipo sin contacto            | <b>No</b>  |
| Transparente                 | <b>No</b>  |
| Tratamiento antibacteriano   | <b>No</b>  |
| Tratamiento de la superficie | <b>Decoración</b>  |
| Voltaje nominal              | <b>250 V</b>   |



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.