

**MARCA**  
**NIESSEN****EAN / GTIN**  
**3239918629431****REF**  
NIET1093**PVP**  
**17,41 €** **Especificaciones técnicas**

Integridad del circuito	<b>E 60</b>
A prueba de viento	<b>No</b>
Accesorio de gancho de iluminación	<b>No</b>
Acoplado	<b>No</b>
Adecuado para el diámetro de cable	<b>0~8 mm</b>
Anchura	<b>211 mm</b>
Aplicación especial	<b>Ninguno</b>
Bloqueo de tubo	<b>No</b>
Bloqueo del tubo opcional	<b>No</b>
Color	<b>Azul</b>
Columnes	<b>3</b>
Con anillo rotativo	<b>No</b>
Con apantallado	<b>No</b>

Con tapa clavos	<b>No</b>
Con tornillos	<b>Si</b>
Cubierta transparente	<b>No</b>
Equipamiento	<b>Placa de fijación</b>
Forma	<b>Rectangular</b>
Grado de protección (IP)	<b>IP20</b>
Integridad del circuito	<b>E 60</b>
Introducción desde la parte posterior	<b>Si</b>
Material	<b>Plástico</b>
Método de construcción	<b>Caja de conexión de dispositivos (redonda / cuadrada)</b>
Modelo	<b>Único</b>
Montaje de los dispositivos	<b>Atornillar</b>
Número de boquillas incluidas	<b>0</b>
Número de introducciones	<b>4</b>
Para diámetro de tubo	<b>16 mm</b>
Para varias inserciones de dispositivos	<b>12</b>
Paso por la caja mediante membrana	<b>No</b>
Paso por la caja mediante racor	<b>No</b>
Paso por la caja mediante tapa ciega	<b>Si</b>
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada	<b>No</b>
Profundidad	<b>42~42 mm</b>

Sección máxima de conductor	<b>8 mm<sup>2</sup></b>
Sellable	<b>No</b>
Sin halógenos	<b>Si</b>
Tipo de montaje	<b>Montado empotrado (escayola)</b>
Tobera	<b>Ninguno</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Sin tratamiento</b>
Versión de la cubierta	<b>Ninguno</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.