



MARCA

BAXI

REF

BAX7748932

EAN / GTIN

5248946110789

**Especificaciones técnicas**

Capacidad calefacción a velocidad baja (kw)	3,36
Alimentación (v/ph/hz)	220-240/1/50
Alto (mm)	495
Ample (mm)	1360
Capacidad calefacción a velocidad alta (kw)	6,00
Capacidad calefacción a velocidad baja (kw)	3,36
Capacidad calefacción a velocidad media (kw)	4,77
Capacidad refrigeración a velocidad alta (kw)	5,60
Capacidad refrigeración a velocidad baja (kw)	3,14
Capacidad refrigeración a velocidad media (kw)	4,47
Caudal agua calefacción a velocidad alta (m3/h)	1,04

Caudal agua calefacción a velocidad baja (m3/h)	0,59
Caudal agua calefacción a velocidad media (m3/h)	0,83
Caudal agua refrigeración a velocidad alta (m3/h)	0,96
Caudal agua refrigeración a velocidad baja (m3/h)	0,54
Caudal agua refrigeración a velocidad media (m3/h)	0,77
Caudal de aire a velocidad alta (m3/h)	1190
Caudal de aire a velocidad baja (m3/h)	505
Caudal de aire a velocidad media (m3/h)	855
Consumo a velocidad alta (W)	96
Consumo a velocidad baja (W)	17
Consumo a velocidad media (W)	44
Fondo (mm)	200
Gama	IMEQ Suelo-Techo
Máxima presión de trabajo (mpa)	1,60
Modelo	IQF60
Pérdida carga calefacción a velocidad alta (m.c.a.)	5,66
Pérdida carga calefacción a velocidad baja (m.c.a.)	1,97
Pérdida carga calefacción a velocidad media (m.c.a.)	3,84
Pérdida carga refrigeración a velocidad alta (m.c.a.)	5,17
Pérdida carga refrigeración a velocidad baja (m.c.a.)	1,81
Pérdida carga refrigeración a velocidad media (m.c.a.)	3,40
Pes (Kg)	28,50

Potència	1017
Potència fred (KW)	4,32
Potència Nominal	42
Presión sonora a velocidad alta (db(a))	51
Presión sonora a velocidad baja (db(a))	31
Presión sonora a velocidad media (db(a))	43
Superfície (m2)	4,81
Tubería de drenaje (mm)	18,5
Tubería entrada salida de agua (pulgadas)	3/4



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.