



MARCA

**BAXI**

REF

BAX7830807

EAN / GTIN

8433106230439



## Especificaciones técnicas

Carga refrigerante (kg)	<b>1,5</b>
A (m)	<b>30</b>
B (m)	<b>20</b>
Capacidad vaso de expansión calefacción (l)	<b>8</b>
Carga refrigerante (kg)	<b>1,5</b>
Clase eficiencia calefacción 35°C	<b>A+++</b>
Clase eficiencia calefacción 55°C	<b>A++</b>
Compatibilidad asistentes voz	<b>Google Assistant y Amazon Alexa Connect</b>
Compatibilidad termostato	<b>TXM BAXI Connect</b>

Componentes unidad interior	<b>Vaso de expansión, Intercambiador, Purgador, Filtro magnético, Circulador, Caudalímetro, Resistencias eléctricas y Válvula de seguridad</b>
Conexión frigorífica (pulgadas)	<b>1/4-5/8</b>
Cop calefacción 35°C/7°C	<b>5,0</b>
Cop calefacción 45°C	<b>3,8</b>
Cop calefacción 55°C	<b>3,0</b>
Eer refrigeración 18°C/35°C	<b>5,0</b>
Eer refrigeración 7°C	<b>3,0</b>
Intensidad máxima (A)	<b>18</b>
Longitud máxima precarga (m)	<b>15</b>
Modelo	<b>6MR</b>
Número máximo de codos	<b>10</b>
Peso unidad exterior (kg)	<b>57,5</b>
Peso unidad interior (kg)	<b>40,5</b>
Potencia acústica exterior (db(a))	<b>52</b>
Potencia acústica interior (db(a))	<b>33</b>
Potencia calefacción 35°C/7°C (kw)	<b>6,2</b>
Potencia calefacción 45°C (kw)	<b>6,4</b>
Potencia calefacción 55°C (kw)	<b>6,0</b>
Potencia refrigeración 18°C/35°C (kw)	<b>6,7</b>

Potencia refrigeración 7°C (kw)	<b>7,2</b>
Presión máxima de trabajo (bar)	<b>3</b>
Radio de curvatura (mm)	<b>100</b>
Scop 35°C	<b>4,95</b>
Scop 55°C	<b>3,52</b>
Seer 18°C	<b>8,44</b>
Seer 7°C	<b>4,75</b>
Temperatura impulsión máxima calefacción (°c)	<b>65</b>
Temperatura impulsión mínima refrigeración (°c)	<b>7</b>
Tensión de alimentación (V)	<b>230</b>
Tipus	<b>Conjunto</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.