



MARCA

BAXI

REF

BAX7835614

EAN / GTIN

8544805347295



Especificaciones técnicas

Peso neto aproximado (kg)	38,4
Accesorios incluidos	2 conexiones dieléctricas
Alimentación eléctrica	Cable y clavija de alimentación eléctrica montados
Aplicaciones	Adecuados como apoyo térmico en instalaciones solares con producción de ACS
Capacidad (L)	100
Categoría	Programación horaria hasta 24 horas y función eficiente SMART
Clase eficiencia energética ACS	B
Conexiones (pulgadas)	1/2
Cuadro	Totalmente digital con diferentes opciones de funcionamiento
Dimensiones A (mm)	570

Dimensiones B (mm)	1090
Dimensiones C (mm)	323/314
Dimensiones D (mm)	415
Dimensiones E (mm)	265
Dimensiones F (mm)	550
Fons	2000
Forma de suministro	En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación
Gama	Serie 7 Compact
Garantía cuba (años)	7
Instal-lació	Vertical y horizontal
Materiales	Acero esmaltado y protegido con doble ánodo de magnesio
model	V710
Modelo	V710
Perfil demanda	M
Peso neto aproximado (kg)	38,4
Quadre de control	Resistencia eléctrica envainada doble en el interior de la cuba
Unidades palet	4
Válvula seguridad (bar)	8
Volumen ACS (l)	93



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.