



MARCA
WEIDMULLER

REF
BER1021500000

EAN / GTIN
4168706360500

 **Especificaciones técnicas**

| | |
|---|----------------------|
| Anchura | 5.1 mm |
| "Ejecución a prueba de explosión ""Ex e""" | Si |
| Altura | 69.5 mm |
| Anchura | 5.1 mm |
| Anchura/dimensión de rejilla | 5.1 mm |
| Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V0 |
| Color | Beige |
| Corriente nominal In | 24 A |
| Longitud | 69.5 mm |
| Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
| Número de pisos | 2 |

| | |
|--|---|
| Número de puntos de sujeción por piso | 2 |
| Pisos puenteados internamente | No |
| Placa de cierre necesaria | Si |
| Sección de conductor conectable | 0.5~4 mm² |
| Sección de conductor conectable fino con manguito final | 0.5~2.5 mm² |
| Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 0.5~4 mm² |
| Sección de conductor conectable sólido | 0.5~4 mm² |
| Temperatura de operatividad | -60~130 °C |
| Tensión de dimensionamiento | 400 V |
| Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
| Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
| Ubicación del puerto | Lateral |



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.