



MARCA
WEIDMULLER

EAN / GTIN
4168706360500

REF
BER1021500000

PVP
4,28 €



Especificaciones técnicas

Anchura	5.1 mm
"Ejecución a prueba de explosión ""Ex e"""	Si
Altura	69.5 mm
Anchura	5.1 mm
Anchura/dimensión de rejilla	5.1 mm
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	V0
Color	Beige
Corriente nominal In	24 A
Longitud	69.5 mm
Material del cuerpo aislante	Termoplástico
Número de pisos	2

Número de puntos de sujeción por piso	2
Pisos puenteados internamente	No
Placa de cierre necesaria	Si
Sección de conductor conectable	0.5~4 mm²
Sección de conductor conectable fino con manguito final	0.5~2.5 mm²
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable	0.5~4 mm²
Sección de conductor conectable sólido	0.5~4 mm²
Temperatura de operatividad	-60~130 °C
Tensión de dimensionamiento	400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1	Conexión roscada
Tipo de montaje	Carril de perfil de sombrero 35 mm
Ubicación del puerto	Lateral



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.