



MARCA  
**SCHNEIDER**

REF  
SCN81141

EAN / GTIN  
3303430811411



## Especificaciones técnicas

Modelo	<b>Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)</b>
Acabado de superficie	<b>Mate</b>
Altura del dispositivo	<b>85 mm</b>
Amperatge	<b>16</b>
Anchura del dispositivo	<b>65 mm</b>
Apto para el grado de protección (IP)	<b>IP20</b>
Bloqueable	<b>No</b>
Calidad del material	<b>Termoplástico</b>
Color	<b>Gris</b>
Color metálico	<b>No</b>
Compatible con Amazon Alexa	<b>No</b>

Compatible con Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible con Google Assistant	<b>No</b>
Compatible IFTTT	<b>No</b>
Con alimentación eléctrica USB incorporada	<b>No</b>
Con altavoz bluetooth incorporado	<b>No</b>
Con función de bucle	<b>No</b>
Con iluminación funcional	<b>No</b>
Con iluminación orientable	<b>No</b>
Con interruptor de encendido/apagado	<b>No</b>
Con lámpara de señal	<b>No</b>
Con microfusión	<b>No</b>
Con protección de contacto mejorada	<b>Si</b>
Con repetidor de señal Wi-Fi	<b>No</b>
Con tapa abatible	<b>No</b>
Contacto de protección	<b>Clips de puesta a tierra</b>
Corriente nominal de fallo	<b>- mA</b>
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M	<b>No</b>
Dispositivo de corriente residual	<b>No</b>
Espacio de la etiqueta/área de impresión	<b>No</b>
Frecuencia	<b>50~60 Hz</b>
Fuente de alimentación especial	<b>Sin suministro de energía especial</b>
Impresión/marcado	<b>Otros</b>

Inserto central girado	<b>No</b>
Instalación aislada	<b>No</b>
Intensidad nominal	<b>16 A</b>
Libre de halógenos	<b>Si</b>
Material	<b>Plástico</b>
Mecanismo de expulsión	<b>No</b>
Método de conexión	<b>Abrazadera de enchufe</b>
Método de montaje	<b>Montado empotrado (escayola)</b>
Modelo	<b>Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)</b>
Número de contactos activos (planos)	-
Número de contactos activos (redondos)	<b>2</b>
Número de fases	<b>1</b>
Número de módulos (en caso de diseño modular)	-
Número de tomas intercambiables	-
Número de unidades	<b>1</b>
Número RAL (similar)	<b>7035</b>
Para condiciones severas según VDE	<b>No</b>
Profundidad del dispositivo	<b>45.2 mm</b>
Profundidad mín. de la caja de empotrar	<b>47.2 mm</b>
Protección contra sobretensiones	<b>No</b>
Resistencia al impacto (IK)	<b>IK01</b>
Tipo de fijación	<b>Montaje con gancho y tornillo</b>

Transparente	<b>No</b>
Tratamiento antibacteriano	<b>No</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Sin tratamiento</b>
Voltaje nominal	<b>250 V</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.