



MARCA
TELEMECANIQUE

REF
SCNGV2ME03

EAN / GTIN
1411108199401

 **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal de funcionamiento	230~690 V
Ajuste actual de liberación de sobrecarga	0.25~0.4 A
Altura	89 mm
Anchura	45 mm
Con interruptor auxiliar integrado	No
Con liberación de baja tensión integrada	No
Con protección de sobrecarga térmica	Si
Construcción del dispositivo	Dispositivo completo en carcasa
Corriente límite nominal de cortocircuito en la corriente de corte a 400 V CA	100 kA
Ejecución del elemento accionador	Botón pulsador
Grado de protección (IP)	IP20

Intensidad nominal permanente I _n	0.4 A
Intensitat (A)	0,25-0,4
Número de polos	3
Pérdida de potencia	2.5 W
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3	0.06 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V	0.09 kW
Profundidad	78.2 mm
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito	5~5 A
Sensible a fallo de fase	Si
Técnica de liberación	Termomagnético
Tensión nominal de funcionamiento	230~690 V
Tipo de conexión del circuito de corriente principal	Conexión roscada



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.