

INT. AUTOMATICO DOMAE 6000A 1+NP 20A MER

MARCA
SCHNEIDER

EAN / GTIN
2449617325409

REF
SCN12510

PVP
30,27 €

 **Especificaciones técnicas**

| | |
|--|-----------------|
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 25~60 °C |
| Acoplamiento de conductor neutro | Si |
| Anchura de unidades de división | 2 |
| Categoría de sobretensión | 3 |
| Clase de limitación de energía | 3 |
| Corriente nominal (medida) | 20 A |
| Curva de disparo | C |
| Equipos adicionales posibles | No |
| Frecuencia | 50~60 Hz |
| Grado de contaminación | 2 |
| Grado de protección (IP) | IP20 |

| | |
|--|----------------------------|
| Intensitat (A) | 20 |
| Montaje empotrado | No |
| Número de polos (total) | 2 |
| Número de polos protegidos | 1 |
| Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V | 6 kA |
| Profundidad de instalación | 44 mm |
| Protección contra explosiones | No |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
| Sección de conductor conectable | 1~16 mm² |
| Sección de conductor conectable sólido | 1~25 mm² |
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 25~60 °C |
| Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
| Tensión de dimensionamiento | 230 V |
| Tipo de tensión | CA |



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.