



MARCA
COURE

REF
COU103910

EAN / GTIN
8761656134489


Especificaciones técnicas

Conexión 1	Manguito de soldadura
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Bronce
Alta resistencia a la tracción	Si
Ángulo del arco	90 °
Clase de rigidez anular	Otros
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	No
Con perno de tope	No
Conexión 1	Manguito de soldadura
Conexión 2	Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)

Conexión de calidad de material 1	Bronce de silicio
Conexión de calidad de material 2	Bronce de silicio
Conexión de código de contorno 1	Otros
Conexión de código de contorno 2	Otros
Conexión de material 1	Bronce
Conexión de material 2	Bronce
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	12 mm
Diámetro nominal empalme 1	Otros
Diámetro nominal toma 2	Otros
Diámetro(Ø)	12-3/8"
Esfuerzo de torsión	--- Nm
Específico del sistema	Si
Excéntrico	No
Forma	Codo (accesorio)
Incluye drenaje	No
Incluye purgador	No
Longitud toma 1	18 mm
Longitud toma 2	23 mm

Marca de calidad uLC	No
Modelo	Monobloque
Modificación en uso de la longitud para toma 1	9 mm
Modificación en uso de la longitud para toma 2	28,8 mm
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	-- °C



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.