



MARCA  
**COURE**

REF  
COU104436

EAN / GTIN



## Especificaciones técnicas

Conexión 1	<b>Manguito de soldadura</b>
Aislado térmicamente	<b>No</b>
Ajuste del color principal	<b>Bronce</b>
Alta resistencia a la tracción	<b>Si</b>
Ángulo del arco	<b>90 °</b>
Clase de rigidez anular	<b>Otros</b>
Con indicador de conexión	<b>No</b>
Con material de sellado	<b>No</b>
Con perno de tope	<b>No</b>
Conexión 1	<b>Manguito de soldadura</b>

Conexión 2	<b>Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)</b>
Conexión de calidad de material 1	<b>Bronce de silicio</b>
Conexión de calidad de material 2	<b>Bronce de silicio</b>
Conexión de código de contorno 1	<b>Otros</b>
Conexión de código de contorno 2	<b>Otros</b>
Conexión de material 1	<b>Bronce</b>
Conexión de material 2	<b>Bronce</b>
Conexión de protección de superficie 1	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de protección de superficie 2	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de tratamiento de superficie 1	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de tratamiento de superficie 2	<b>Sin tratamiento</b>
Diámetro exterior del tubo toma 1	<b>18 mm</b>
Diámetro exterior del tubo toma 2	<b>18 mm</b>
Diámetro nominal empalme 1	<b>Otros</b>
Diámetro nominal toma 2	<b>1/2 pulgada (15)</b>
Diámetro(Ø)	<b>18-1/2"</b>
Esfuerzo de torsión	<b>--- Nm</b>
Específico del sistema	<b>Si</b>
Excéntrico	<b>No</b>
Forma	<b>Codo (accesorio)</b>
Incluye drenaje	<b>No</b>
Incluye purgador	<b>No</b>

Longitud toma 1	<b>25 mm</b>
Longitud toma 2	<b>23 mm</b>
Marca de calidad uLC	<b>No</b>
Modelo	<b>Monobloque</b>
Modificación en uso de la longitud para toma 1	<b>12 mm</b>
Modificación en uso de la longitud para toma 2	<b>8 mm</b>
Tapado	<b>No</b>
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	<b>--- °C</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.