

LATON MIXTE - FIG. 341 GCU ENLACE 3 PIEZAS H-M 18-1"/2"


MARCA
COURE
REF

COU109042

EAN / GTIN

5034984040047



Especificaciones técnicas

Conexión 1	Manguito de soldadura
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Bronce
Alta resistencia a la tracción	Si
Anchura de la llave	22 mm
Clase de rigidez anular	Otros
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	No
Con perno de tope	No
Conexión 1	Manguito de soldadura
Conexión 2	Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Conexión de calidad de material 1	Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Conexión de calidad de material 2	Bronce de silicio
Conexión de código de contorno 1	Otros
Conexión de código de contorno 2	Otros
Conexión de material 1	Latón
Conexión de material 2	Bronce
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	18 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	18 mm
Diámetro nominal empalme 1	Otros
Diámetro nominal toma 2	1/2 pulgada (15)
Diámetro(Ø)	18-1/2"
Esfuerzo de torsión	-- Nm
Específico del sistema	Si
Excéntrico	No
Forma	Recto
Homologación de gas QA	No
Incluye drenaje	No
Incluye purgador	No

Longitud	47 mm
Marca de calidad uLC	No
Material sellado	Sellado de metal
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Dos partes
Modificación en uso de la longitud para toma 1	34 mm
Modificación en uso de la longitud para toma 2	34,3 mm
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	-~- °C



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.