



MARCA
COURE

REF
COU110390

EAN / GTIN
6259592656315

 **Especificaciones técnicas**

Conexión 1	Manguito de soldadura
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Bronce
Alta resistencia a la tracción	Si
Anchura de la llave	31 mm
Clase de rigidez anular	Otros
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	No

Con perno de tope	No
Conexión 1	Manguito de soldadura
Conexión 2	Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Conexión de calidad de material 1	Otros
Conexión de calidad de material 2	Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Conexión de código de contorno 1	Otros
Conexión de código de contorno 2	Otros
Conexión de material 1	Bronce
Conexión de material 2	Latón
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	15 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	22 mm
Diámetro nominal empalme 1	Otros
Diámetro nominal toma 2	3/4 pulgada (20)
Diámetro(Ø)	15-3/4"
Esfuerzo de torsión	--- Nm
Específico del sistema	Si
Excéntrico	No
Forma	Recto

Homologación de gas QA	No
Incluye drenaje	No
Incluye purgador	No
Longitud	47 mm
Marca de calidad uLC	No
Material sellado	Sellado de metal
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Dos partes
Modificación en uso de la longitud para toma 1	20 mm
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	-~ - °C



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.