

**LLAUTO MIXTE - FIG. 243 GCU ENTRONQUE MACHO 10-
1/2"****MARCA**
COURE**REF**
COU112400**EAN / GTIN**
3685864858836 **Especificaciones técnicas**

Conexión 1	Manguito de soldadura
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Bronce
Alta resistencia a la tracción	Si
Anchura de la llave	14 mm
Clase de rigidez anular	Otros
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	No
Con perno de tope	No

Conexión 1	Manguito de soldadura
Conexión 2	Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Conexión de calidad de material 1	Bronce de silicio
Conexión de calidad de material 2	Bronce de silicio
Conexión de código de contorno 1	Otros
Conexión de código de contorno 2	Otros
Conexión de material 1	Bronce
Conexión de material 2	Bronce
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	10 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	18 mm
Diámetro nominal empalme 1	Otros
Diámetro nominal toma 2	1/2 pulgada (15)
Diámetro(Ø)	10-1/2"
Esfuerzo de torsión	--- Nm
Específico del sistema	Si
Excéntrico	No
Forma	Recto
Incluye drenaje	No

Incluye purgador	No
Longitud	23 mm
Marca de calidad uLC	No
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Monobloque
Modificación en uso de la longitud para toma 1	15 mm
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	--- °C



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.