

LLAUTO MIXTE - FIG. 98 GCU CODO 3 PIEZAS H-M 35-1 1/4"



MARCA
COURE

REF
COU120061

EAN / GTIN
9047449465220

PVP
108,86 €


Especificaciones técnicas

Conexión 1	Manguito de soldadura
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Bronce
Alta resistencia a la tracción	Si
Anchura de la llave	52 mm
Ángulo del arco	90 °
Clase de rigidez anular	Otros
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	No
Con perno de tope	No
Conexión 1	Manguito de soldadura

Conexión 2	Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Conexión de calidad de material 1	Bronce de silicio
Conexión de calidad de material 2	Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Conexión de código de contorno 1	Otros
Conexión de código de contorno 2	Otros
Conexión de material 1	Bronce
Conexión de material 2	Latón
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	35 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	35 mm
Diámetro nominal empalme 1	Otros
Diámetro nominal toma 2	1 1/4 pulgada (32)
Diámetro(Ø)	35-1 1/4"
Esfuerzo de torsión	-- Nm
Específico del sistema	Si
Etapa de presión brida	Otros
Excéntrico	No
Forma	Codo (accesorio)
Homologación de gas QA	No

Incluye drenaje	No
Incluye purgador	No
Longitud toma 1	45 mm
Longitud toma 2	76 mm
Material sellado	Sellado de metal
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Monobloque
Modificación en uso de la longitud para toma 1	22 mm
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	-- °C



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.