



MARCA
COURE

REF
COU584412

EAN / GTIN
2223744834375



Especificaciones técnicas

Conexión de protección de superficie 3	Sin tratamiento
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Otros
Alta resistencia a la tracción	Si
Brida estándar	Otros
Clase de rigidez anular	Otros
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	No
Conexión 1	Manguito de soldadura
Conexión 2	Manguito de soldadura
Conexión de calidad de material 1	Cu-DHP (CW024A)

Conexión de calidad de material 2	Cu-DHP (CW024A)
Conexión de calidad de material 3	Cu-DHP (CW024A)
Conexión de código de contorno 1	Otros
Conexión de código de contorno 2	Otros
Conexión de material 1	Cobre
Conexión de material 2	Cobre
Conexión de material 3	Cobre
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 3	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 3	Sin tratamiento
De varias partes	No
Diámetro de la conexión del tubo exterior 3	12 mm
Diámetro exterior del tubo toma 1	14 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	14 mm
Diámetro nominal empalme 1	Otros
Diámetro nominal toma 2	Otros
Diámetro(Ø)	14/12/12
Específico del sistema	Si
Etapas de presión brida	Otros

Incluye drenaje	No
Incluye purgador	No
Longitud efectiva toma 3	7,5 mm
Longitud toma 1	19 mm
Longitud toma 2	17 mm
Longitud toma 3	23 mm
Material sellado	Otros
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Pieza en T
Modificación en uso de la longitud para toma 1	8 mm
Modificación en uso de la longitud para toma 2	8 mm
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	-- °C
Toma 3	Manguito de soldadura



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.