

**MARCA**  
**DINUY****EAN / GTIN**  
**4029541603446****REF**  
DNYDMCAM003**PVP**  
**139,88 €****Especificaciones técnicas**

Anchura	<b>80 mm</b>
Adecuado para carga C	<b>Si</b>
Adecuado para la transmisión inalámbrica	<b>No</b>
Adecuado para montaje en pared	<b>No</b>
Altura	<b>80 mm</b>
Altura de montaje óptima	<b>1.5 m</b>
Anchura	<b>80 mm</b>
Anchura de instalación	<b>- mm</b>
Ángulo de detección horizontal	<b>180~180 °</b>
Ángulo de escaneo	<b>180 °</b>
Ángulo de giro sensor, horizontal	<b>-- °</b>

Ángulo de giro sensor, vertical	~ °
Brillo de respuesta ajustable	<b>Si</b>
Calidad del material	<b>Termoplástico</b>
Campo de detección máx.	- m <sup>2</sup>
Ciclo de trabajo máximo	- min
Ciclo de trabajo mínimo	<b>4 s</b>
Color	-
Compatible con Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible con Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible con Google Assistant	<b>No</b>
Compatible IFTTT	<b>No</b>
Con control remoto	<b>No</b>
Con interfaz DALI	-
Con unidad de señalización	<b>Si</b>
Conectable en red	<b>No</b>
Conexión forzada	<b>No</b>
Control de HVAC	<b>Si</b>
Corriente de arranque máxima	- A
Corriente de arranque mín.	- A
Corriente de control	- mA
Desconexión forzosa	<b>No</b>
Diámetro	<b>80 mm</b>

Diámetro de instalación	- mm
Diámetro del rango de detección en el suelo	- m
Ejecución de la superficie	<b>Mate</b>
Extensiones de entrada	<b>No</b>
Frecuencia	-~- Hz
Función de alarma	<b>No</b>
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta	<b>Si</b>
Función de regulación con inserto de regulación	<b>No</b>
Grado de protección (IP)	<b>IP40</b>
Interruptor de derivación	<b>No</b>
Intervalo máx. de transmisión frontal	- m
Intervalo máx. de transmisión lateral	- m
Longitud de montaje	- mm
Luminosidad de respuesta	<b>3~100 lx</b>
Mando a distancia	<b>Si</b>
Material	<b>Plástico</b>
Método de conexión	<b>Terminal enroscado</b>
Modelo	<b>Otros</b>
Montaje en techo	<b>No</b>
Número de zonas de conmutación	-
Número RAL (similar)	<b>9010</b>
Potencia máx. de conmutación	- W

Potencia máxima de LED	<b>200 W</b>
Profundidad	<b>40 mm</b>
Profundidad de instalación	<b>- mm</b>
Profundidad mín. de la caja de empotrar	<b>- mm</b>
Protección contra fluencia/supervisión de campo	<b>No</b>
Regulación constante de luz	<b>No</b>
Resistencia al impacto (IK)	<b>IK00</b>
Retardo de apagado	<b>- s</b>
Retardo de encendido	<b>- s</b>
Sensibilidad de respuesta ajustable	<b>Si</b>
Sin halógenos	<b>No</b>
Supervisión de escalera	<b>No</b>
Temperatura	<b>0~45 °C</b>
Tipo de montaje	<b>-</b>
Tipo de sensor	<b>Otros</b>
Tipo de tensión	<b>CA</b>
Transparente	<b>No</b>
Tratamiento antibacteriano	<b>No</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Sin tratamiento</b>
Voltaje nominal	<b>230 V</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.