

DETECTOR MOVIMIENTO SUPERFICIE TECHO 360°**MARCA**
DINUY**REF**
DNYDMTEC001**EAN / GTIN**
1745026488324 **Especificaciones técnicas**

| | |
|--|------------------|
| Anchura | 118.5 mm |
| Adecuado para carga C | Si |
| Adecuado para la transmisión inalámbrica | No |
| Adecuado para montaje en pared | Si |
| Altura | - mm |
| Altura de montaje óptima | 2.5 m |
| Anchura | 118.5 mm |
| Anchura de instalación | - mm |
| Ángulo de detección horizontal | 360~360 ° |
| Ángulo de escaneo | 360 ° |
| Ángulo de giro sensor, horizontal | --- ° |
| Ángulo de giro sensor, vertical | --- ° |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Brillo de respuesta ajustable | Si |
| Calidad del material | Termoplástico |
| Campo de detección máx. | - m² |
| Ciclo de trabajo máximo | - min |
| Ciclo de trabajo mínimo | 5 s |
| Color | - |
| Compatible con Amazon Alexa | No |
| Compatible con Apple HomeKit | No |
| Compatible con Google Assistant | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Con control remoto | No |
| Con interfaz DALI | - |
| Con unidad de señalización | Si |
| Conectable en red | No |
| Conexión forzada | No |
| Control de HVAC | Si |
| Corriente de arranque máxima | - A |
| Corriente de arranque mín. | - A |
| Corriente de control | - mA |
| Desconexión forzosa | No |
| Diámetro | 118.5 mm |
| Diámetro de instalación | - mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Diámetro del rango de detección en el suelo | - m |
| Ejecución de la superficie | Mate |
| Extensiones de entrada | No |
| Frecuencia | 50~60 Hz |
| Función de alarma | No |
| Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | Si |
| Función de regulación con inserto de regulación | No |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Interruptor de derivación | No |
| Intervalo máx. de transmisión frontal | - m |
| Intervalo máx. de transmisión lateral | - m |
| Longitud de montaje | - mm |
| Luminosidad de respuesta | 3~100 lx |
| Mando a distancia | Si |
| Material | Plástico |
| Método de conexión | Terminal enroscado |
| Modelo | Otros |
| Montaje en techo | No |
| Número de zonas de conmutación | - |
| Número RAL (similar) | 9010 |
| Potencia máx. de conmutación | - W |
| Potencia máxima de LED | 400 W |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Profundidad | 45 mm |
| Profundidad de instalación | - mm |
| Profundidad mín. de la caja de empotrar | - mm |
| Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
| Regulación constante de luz | No |
| Resistencia al impacto (IK) | IK00 |
| Retardo de apagado | - s |
| Retardo de encendido | - s |
| Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
| Sin halógenos | No |
| Supervisión de escalera | No |
| Temperatura | -10~45 °C |
| Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
| Tipo de sensor | Otros |
| Tipo de tensión | CA |
| Transparente | No |
| Tratamiento antibacteriano | No |
| Tratamiento de la superficie | Sin tratamiento |
| Voltaje nominal | 230 V |
| Zona de animales | No |



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.