


MARCA
DINUY
REF
 DNYMIPLA001R

EAN / GTIN
 8232660804106


Especificaciones técnicas

Retardo de liberación	1800~10 min
Advertencia de apagado	false
Anchura de unidades de división	-
Botón de encendido de lámparas de incandescencia	- mA
Carga máxima de la lámpara fluorescente	0 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)	0 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)	0 VA
Carga máxima de lámpara incandescente	400 W
Conexión descendente	Ninguno
Corriente máxima de conmutación (cos phi = 0,6)	- A
Corriente nominal de conmutación	- A

Frecuencia de tensión de control 1	~ Hz
Frecuencia de tensión de control 2	~ Hz
Función	Electrónico
Función de sobrecorriente seleccionable	No
Número de contactos inversores	-
Número de contactos normalmente abiertos	1
Número de contactos normalmente cerrados	-
Potencia máxima de LED	0 W
Profundidad de instalación	- mm
Retardo de liberación	1800~10 min
Tensión de alimentación	230~230 V
Tensión de control 1	230~230 V
Tensión de control 2	~ V
Tipo de circuito	Configuración de 3 cables
Tipo de montaje	Otros
Tipo de tensión de alimentación	CC
Tipo de tensión de control 1	CC
Tipo de tensión de control 2	CC



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.