



MARCA

**GEBERIT**

EAN / GTIN

1184337592700

REF

GBT110374005

PVP

**311,00 €**



## Especificaciones técnicas

Adecuado para estrangular el flujo de lavado.	<b>Si</b>
Adecuado para el funcionamiento del radar.	<b>Si</b>
Adecuado para estrangular el flujo de lavado.	<b>Si</b>
Adecuado para funcionamiento eléctrico.	<b>Si</b>

Adecuado para funcionamiento neumático.	<b>Si</b>
Adecuado para funcionamiento por infrarrojos.	<b>Si</b>
Adecuado para inodoros con área de contacto reducida.	<b>No</b>
Adecuado para operación frontal	<b>Si</b>
Adecuado para sistema de pared de instalación sanitaria.	<b>Si</b>
Adecuado para su uso en estanterías	<b>No</b>
Altura	<b>1080~1080 mm</b>
Altura del inodoro ajustable	<b>No</b>
Altura mínima del estante	<b>1080 mm</b>
Ancho	<b>420~420 mm</b>
Anchura regulable	<b>No</b>
Apto para ducha e inodoro.	<b>Si</b>
Apto para pared seca	<b>No</b>
Apto para pared sólida	<b>Si</b>
Cantidad de agua de descarga	<b>2~7.5 l</b>
Cantidad de agua de descarga ajustable	<b>No</b>
Cantidad máxima de agua de descarga	<b>7.5 l</b>
Cantidad mínima de agua de descarga	<b>3 l</b>
Capacidad de carga $\geq 400$ kg según EN 997	<b>No</b>
Con abertura de mantenimiento	<b>Si</b>
Con aislamiento anticondensación	<b>Si</b>
Con conexión al sistema de gestión de edificios	<b>No</b>

Con conexión de ventilador	<b>No</b>
Con conexión eléctrica	<b>Si</b>
Con curva de descarga	<b>Si</b>
Con curva de drenaje	<b>Si</b>
Con juego de aislamiento acústico por contacto	<b>No</b>
Con material de montaje para el elemento	<b>Si</b>
Con material de montaje para el inodoro	<b>Si</b>
Con panel de mando	<b>No</b>
Con proceso de llenado retardado	<b>No</b>
Con revestimiento frontal	<b>No</b>
Con soporte adecuado para montaje en pared alta	<b>No</b>
Con soporte adecuado para montaje en pared baja	<b>No</b>
Con soporte apto para montaje en suelo	<b>Si</b>
Con válvula de cierre	<b>Si</b>
Conexión de agua corriente	<b>Rosca externa</b>
Construcción autoportante	<b>No</b>
Depósito de descarga de clase de calidad	<b>Polietileno (PE)</b>
Depósito de descarga de material	<b>Plástico</b>
Diámetro exterior de la tubería de drenaje	<b>90 mm</b>
Diámetro exterior de la tubería de lavado	<b>45 mm</b>
Distancia entre centros del accesorio de inodoro	<b>18 cm y 23 cm</b>
Enrojecimiento	<b>Otros</b>

Espaciador debajo del depósito	<b>No</b>
Funcionamiento manual	<b>Si</b>
Marco apto para inodoro con desplazamiento >60cm	<b>No</b>
Número de conexiones de agua del grifo	<b>1</b>
Posición de la conexión de agua del grifo	<b>Detrás</b>
Profundidad	<b>120~120 mm</b>
Profundidad ajustable	<b>No</b>
Programable con mando a distancia	<b>No</b>
Regulable en altura	<b>No</b>
Suministro de batería	<b>No</b>
Tamaño de la conexión de agua del grifo	<b>1/2 pulgada</b>
Tratamiento de la superficie	<b>-</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.