



MARCA  
**GOLMAR**

REF  
GOL11242024B

EAN / GTIN  
7101119090005



## Especificaciones técnicas

Circuito integrado de apertura de puerta	<b>Si</b>
Altura	- mm
Altura del panel frontal	- mm
Anchura	- mm
Anchura de placa frontal	- mm
Aplicació	<b>K-202</b>
Cámara de ajuste manual	<b>No</b>
Circuito integrado de apertura de puerta	<b>Si</b>
Color	<b>Antracita</b>
Compatible con Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible con Apple HomeKit	<b>No</b>

Compatible con Google Assistant	<b>No</b>
Compatible IFTTT	<b>No</b>
Con cámara	<b>No</b>
Con código de puerta digital	<b>Si</b>
Con cubierta	<b>Si</b>
Con pantalla	<b>Si</b>
Con pantalla a color	<b>Si</b>
Con retroiluminación de la pantalla	<b>Si</b>
Control automático del brillo	<b>No</b>
Diseño modular	<b>Si</b>
Función de llamada de grupo	<b>No</b>
Grado de protección (IP)	<b>IP44</b>
Material del frontal	<b>Zamak</b>
Método de montaje	<b>Montado empotrado (escayola)</b>
Modo de funcionamiento	<b>Botón pulsador</b>
Número de botones de llamada/timbre	<b>-</b>
Operación por aplicación	<b>No</b>
Profundidad	<b>- mm</b>
Protección antivandalismo	<b>Si</b>
Resistencia al impacto (IK)	<b>IK09</b>
Técnica de instalación	<b>Sistema multicable</b>
Tensión de alimentación 50 Hz CA	<b>12~12 V</b>

Tensión de alimentación 60 Hz CA	<b>12~12 V</b>
Tensión de alimentación CC	<b>-- V</b>
Tipo de tensión de alimentación	<b>CA</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Lijado</b>
WiFi	<b>No</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.