

**BAUCOSMOPOLITAN E GRIFO ELECTRÓNICA A TENSIÓN
CROMADO****MARCA**
GROHE**REF**
GRH36452000**EAN / GTIN**
4005176473685**Especificaciones técnicas**

Adecuado para lavado	Si
Acoplamiento cerrables	No
Acumulador de reserva	No
Adecuado para agua hirviendo	No
Adecuado para cocinas	No
Adecuado para duchas	No
Adecuado para lavado	Si
Altura borde inferior de la salida del grifo	103 mm
Altura de la instalación	0 mm
Altura de la tapa	0 mm
Altura total construcción	123 mm

Ancho de la tapa	0 mm
Anchura de instalación	0 mm
Apto para bañera	No
Apto para bidé	No
Apto para lavabo	Si
Autocierre	Si
Boquilla grifo	Boquilla para pulverización de espuma
Ciclo automático de enrojecimiento	Si
Clase de caudal	Ninguno
Clase de salida	Fundido
Color primario	Cromo
Con acoplamientos	No
Con conexión al sistema de gestión de edificios	No
Con embellecedor/tapa	No
Con enganche para cadena	No
Con filtro	Si
Con función ahorro de agua caliente	No
Con protección contra el reflujo	No
Con salida	Si
Con transformador	No
Con unidad conmutadora	No
Con unidad de desechos	No

Con válvula de cierre para la conexión de aparatos externos	No
Conexión de alimentación	Tubo (enroscado)
Diámetro de la tapa	0 mm
Dispositivo antirretorno según EN 1717	EB
Distancia entre centros	0 mm
Ducha lateral extraíble	No
Ejecución del control de temperatura	Ninguno
Frecuencia del ciclo de enrojecimiento	4~4 h
Grado de protección (IP)	Otros
Grifo extraíble con regulador de chorro	No
Grifo extraíble con tele-ducha	No
Límite de temperatura	No
Material del grifo	Otros
Medida de acoplamiento entrada	3/8 pulgada
Número de agujeros para grifería	1 agujero
Programación	Control remoto
Resalte desagüe	110 mm
Sello de certificación KIWA	Si
Tensión de conexión	6 V
Tiempo de enjuague	30~30 s
Tiempo de enjuague ajustable	Si
Tipo de control	Infrarrojos

Tipo de desagüe	Fijado en parte inferior
Tipo de fuente de alimentación	Batería
Tipo de homologación según BBR / EKS	No
Tipo de montaje	Agujero placa / grifo
Tratamiento de la superficie	Pulido



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.