

# BAUCOSMOPOLITAN E GRIFO ELECTRÓNICA A TENSIÓN CROMADO



MARCA  
**GROHE**

EAN / GTIN  
4005176473685

REF  
GRH36452000

PVP  
**291,20 €**



## Especificaciones técnicas

Adecuado para lavado	<b>Si</b>
Acoplamiento cerrables	<b>No</b>
Acumulador de reserva	<b>No</b>
Adecuado para agua hirviendo	<b>No</b>
Adecuado para cocinas	<b>No</b>
Adecuado para duchas	<b>No</b>
Adecuado para lavado	<b>Si</b>
Altura borde inferior de la salida del grifo	<b>103 mm</b>
Altura de la instalación	<b>0 mm</b>
Altura de la tapa	<b>0 mm</b>
Altura total construcción	<b>123 mm</b>

Ancho de la tapa	<b>0 mm</b>
Anchura de instalación	<b>0 mm</b>
Apto para bañera	<b>No</b>
Apto para bidé	<b>No</b>
Apto para lavabo	<b>Si</b>
Autocierre	<b>Si</b>
Boquilla grifo	<b>Boquilla para pulverización de espuma</b>
Ciclo automático de enrojecimiento	<b>Si</b>
Clase de caudal	<b>Ninguno</b>
Clase de salida	<b>Fundido</b>
Color primario	<b>Cromo</b>
Con acoplamiento	<b>No</b>
Con conexión al sistema de gestión de edificios	<b>No</b>
Con embellecedor/tapa	<b>No</b>
Con enganche para cadena	<b>No</b>
Con filtro	<b>Si</b>
Con función ahorro de agua caliente	<b>No</b>
Con protección contra el reflujo	<b>No</b>
Con salida	<b>Si</b>
Con transformador	<b>No</b>
Con unidad conmutadora	<b>No</b>
Con unidad de desechos	<b>No</b>

Con válvula de cierre para la conexión de aparatos externos	<b>No</b>
Conexión de alimentación	<b>Tubo (enroscado)</b>
Diámetro de la tapa	<b>0 mm</b>
Dispositivo antirretorno según EN 1717	<b>EB</b>
Distancia entre centros	<b>0 mm</b>
Ducha lateral extraíble	<b>No</b>
Ejecución del control de temperatura	<b>Ninguno</b>
Frecuencia del ciclo de enrojecimiento	<b>4~4 h</b>
Grado de protección (IP)	<b>Otros</b>
Grifo extraíble con regulador de chorro	<b>No</b>
Grifo extraíble con tele-ducha	<b>No</b>
Límite de temperatura	<b>No</b>
Material del grifo	<b>Otros</b>
Medida de acoplamiento entrada	<b>3/8 pulgada</b>
Número de agujeros para grifería	<b>1 agujero</b>
Programación	<b>Control remoto</b>
Resalte desagüe	<b>110 mm</b>
Sello de certificación KIWA	<b>Si</b>
Tensión de conexión	<b>6 V</b>
Tiempo de enjuague	<b>30~30 s</b>
Tiempo de enjuague ajustable	<b>Si</b>
Tipo de control	<b>Infrarrojos</b>

Tipo de desagüe	<b>Fijado en parte inferior</b>
Tipo de fuente de alimentación	<b>Batería</b>
Tipo de homologación según BBR / EKS	<b>No</b>
Tipo de montaje	<b>Agujero placa / grifo</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Pulido</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.