



MARCA
GROHE

REF
GRH38528001

EAN / GTIN
4005176863943

PVP
265,73 €

 **Especificaciones técnicas**

Con soporte compatible con montaje de paredes bajas	Si
Adecuado para funcionamiento con infrarrojo	Si
Adecuado para funcionamiento con radar	Si
Adecuado para operación eléctrica	Si

Adecuado para operación frontal	Si
Adecuado para operación neumática	Si
Adecuado para operación sobre plataforma	No
Altura	1130~1130 mm
Altura del inodoro ajustable	No
Altura mínima del anaquel	0 mm
Ancho	500~500 mm
Ancho ajustable	No
Bastidor adecuado para wc con compensación > 60cm	No
Cantidad de agua de enjuague	3.00~3.00 l
Cantidad de agua de enjuague ajustable	Si
Categoría de calidad del depósito de desagüe	Polipropileno
Con adaptadores de entrada y salida	Si
Con aislamiento contra condensación	Si
Con codo de evacuación	Si
Con conexión al sistema de gestión de edificios	No
Con juego de aislamiento de sonido por contacto	No
Con materiales de fijación de elementos	Si
Con materiales de fijación de inodoro	Si
Con soporte compatible con montaje de paredes altas	Si
Con soporte compatible con montaje de paredes bajas	Si
Con soporte compatible con montaje de suelos	Si

Con válvula de apagado	Si
Conexión principal de agua	Rosca externa
Construcción autoportante	Si
Desagüe	Dos cantidades
Diámetro de la tubería del agua de suministro externa	0 mm
Diámetro exterior de la tubería de drenaje	90 mm
Espacio debajo del depósito	No
Funcionamiento manual	Si
Grado de protección (IP)	Otros
Material	Acero
Material del depósito de desagüe	Plástico
Profundidad	130~130 mm
Profundidad ajustable	Si
Programable con control remoto	Si
Regulable en altura	Si
Suministro de batería	No
Tamaño de la conexión roscada del agua de suministro (pulgadas)	1/2 pulgada
Tensión de conexión	0 V
Tratamiento de la superficie	Barnizado



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.