

**CONLIFT1 LS BOMBA CLIMATIZACION EVACUACION  
CONDENSADO 1X230V**

MARCA

**GRUNDFOS**

REF

GRU98455601

EAN / GTIN

200002218661

**Especificaciones técnicas**

Anchura	<b>258.50 mm</b>
Alarma sonora	<b>No</b>
Altura	<b>183.00 mm</b>
Altura máxima de aspiración	<b>0 m</b>
Altura máxima de elevación	<b>5.70 m</b>
Anchura	<b>258.50 mm</b>
Calidad del material del cuerpo de la bomba	<b>Polipropileno</b>
Clase de aislamiento según IEC	<b>F</b>
Con granulado	<b>No</b>
Con manguera de evacuación	<b>Si</b>
Conexión eléctrica	<b>Conector con cable</b>

Corriente nominal	<b>0.65 A</b>
Diámetro de conexión de la entrada	<b>18~32 mm</b>
Diámetro de conexión de la salida	<b>8~10 mm</b>
Emisión de ruido	<b>42.0 dB(A)</b>
Flujo volumétrico máximo	<b>588.00 l/h</b>
Frecuencia	<b>50 Hz</b>
Grado de protección (IP)	<b>IP20</b>
Longitud de cable	<b>1.70 m</b>
Material del cuerpo de la bomba	<b>Plástico</b>
model	<b>Conlift1 LS</b>
Modelo	<b>Con flotador interno</b>
Montaje en pared	<b>Si</b>
Montaje en suelo	<b>Si</b>
Número de fases	<b>1</b>
Potencia de motor absorbida (P1)	<b>75.00 W</b>
Profundidad	<b>165.00 mm</b>
Temperatura ambiente	<b>5~35 °C</b>
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	<b>0~50 °C</b>
Tensión de conexión	<b>230 V</b>
Tensión nominal	<b>230~230 V</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.