

**ALPHA SOLAR 25-145 BOMBA SOLAR CIRCULADORA
ELECTRONICA 180MM 1X230V G 1 1/2"****MARCA**
GRUNDFOS**REF**
GRU98989297**EAN / GTIN**
2000002280255 **Especificaciones técnicas**

Regulación de la velocidad del motor	Incorporado
Altura máxima de elevación	14.50 m
Bomba doble	No
Calidad del material del cuerpo de la bomba	Hierro fundido GG 15 (GJL-150)
Clase de aislamiento según IEC	F
Clase de calidad del material del rodete	Otros
Comunicación	Ninguno
Con interfaz de comunicación RD 232	No
Con interfaz de comunicación RD 485	No
Conexión de la brida de entrada de la etapa de compresión	PN 10
Conexión de la brida de salida de la etapa de compresión	PN 10

Conexión eléctrica	Conector con cable
Conexión en la entrada	Rosca externa gas cilíndrica (BSPP)
Conexión en la salida	Rosca externa gas cilíndrica (BSPP)
Connexió	1 1/2"
Consumo de potencia de la bomba (solpump)	60.000 W
Consumo de potencia de la bomba en modo standby (solstandbypump)	2 W
Contacto de conmutación sin potencial	No
Corriente nominal	0.58 A
Diámetro de la conexión de entrada	1 1/2 pulgada (40)
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión	1 1/2 pulgada (40)
Estándar de radio 2G / 3G / 4G	No
Estándar de radio 5G	No
Estándar inalámbrico Bluetooth	No
Estándar inalámbrico WiFi 802.11	No
Flujo volumétrico (BEP)	2.77 m³/h
Flujo volumétrico máximo	2.77 m³/h
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de protección (IP)	IPX4
Índice de eficiencia energética (IEE)	0.20
Interfaz de contador de pulsos	No
Interfaz de modulación por ancho de pulso (PWM)	No
Interfaz PT100 / PT1000 / PTC	No

Longitud de montaje	180.00 mm
Material del cuerpo de la bomba	Hierro fundido
Material rueda ventilador/bomba	Otros
Máx. presión de trabajo	10 bar
model	ALPHA SOLAR 25-145
Modo de regulación de la velocidad	Continuamente variable
Número de fases	1
Potencia de motor absorbida (P1)	0.060 kW
Presión a caudal volumétrico (BEP)	122.16 kPa
Regulación de la velocidad del motor	Incorporado
Señal de interfaz 0-10 V / 2-10 V	No
Señal de interfaz 0-20 mA / 4-20 mA	No
Soporta el protocolo EIB	No
Soporta el protocolo Ethernet/IP	No
Soporta el protocolo PROFIBUS	No
Soporta el protocolo PROFINET IO	No
Soporta protocolo para BACnet IP	No
Soporta protocolo para BACnet MS / TP	No
Soporta protocolo para bus LIN	No
Soporta protocolo para CAN / CANOpen	No
Soporta protocolo para LON / LONWorks	No
Soporta protocolo para Modbus RTU	No

Soporta protocolo para Modbus TCP	No
Temperatura ambiente	2~70 °C
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	2~110 °C
Tensión nominal	230~230 V
Tipo de conexión en el lado de entrada	EN 1092-2
Tipo de conexión en el lado de salida	EN 1092-2



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.