Peralba

FICHA TÉCNICA

MAGNA1 40-150 F BOMBA CALEFACCION CIRCULADORA ELECTRONICA 250MM PN6/10 1X230V DN 40

MARCA
GRUNDFOS

REF
GRU99221306

EAN / GTIN
2000414857595

PVP
3.194,00 €

Especificaciones técnicas

Regulación de la velocidad del motor	**Incorporado**
Altura máxima de elevación	**15.00 m**
Bomba doble	**No**
Calidad del material del cuerpo de la bomba	**Hierro fundido GG 25 (GJL-250)**
Circuito de bombeo	**Otros**
Clase de aislamiento según IEC	**F**
Clase de calidad del material del rodete	**Otros**
Comunicación	**Integrado y preparado**
Con interfaz de comunicación RD 232	**No**
Con interfaz de comunicación RD 485	**No**
Conexión de la brida de entrada de la etapa de compresión	**PN 10**

© 2026 Peralba. Todos los derechos reservados.

Conexión de la brida de salida de la etapa de compresión	**PN 10**
Conexión eléctrica	**Brida de conexión**
Conexión en la entrada	**Brida**
Conexión en la salida	**Brida**
Consumo de potencia de la bomba (solpump)	**615.000 W**
Contacto de conmutación sin potencial	**Si**
Corriente nominal	**2.71 A**
Diámetro de la conexión de entrada	**Otros**
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión	**Otros**
Estándar de radio 2G / 3G / 4G	**No**
Estándar de radio 5G	**No**
Estándar inalámbrico Bluetooth	**No**
Estándar inalámbrico WiFi 802.11	**No**
Flujo volumétrico (BEP)	**15.74 m^3/h**
Flujo volumétrico máximo	**15.74 m^3/h**
Forma de la brida	**Redondo**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Grado de protección (IP)	**IPX4**
Índice de eficiencia energética (IEE)	**0.20**
Interfaz de contador de pulsos	**No**
Interfaz de modulación por ancho de pulso (PWM)	**No**
Interfaz PT100 / PT1000 / PTC	**No**

© 2026 Peralba. Todos los derechos reservados.

Longitud de montaje	**250.00 mm**
Material del cuerpo de la bomba	**Hierro fundido**
Material rueda ventilador/bomba	**Otros**
Máx. presión de trabajo	**10 bar**
model	**MAGNA1 40-150 F**
Modo de regulación de la velocidad	**Continuamente variable**
Número de fases	**1**
Número de revoluciones	**4503.00 1/min**
Potencia de motor absorbida (P1)	**0.615 kW**
Presión a caudal volumétrico (BEP)	**85.38 kPa**
Regulación de la velocidad del motor	**Incorporado**
Señal de interfaz 0-10 V / 2-10 V	**Si**
Señal de interfaz 0-20 mA / 4-20 mA	**No**
Soporta el protocolo EIB	**No**
Soporta el protocolo Ethernet/IP	**No**
Soporta el protocolo PROFIBUS	**No**
Soporta el protocolo PROFINET IO	**No**
Soporta protocolo para BACnet IP	**No**
Soporta protocolo para BACnet MS / TP	**No**
Soporta protocolo para bus LIN	**No**
Soporta protocolo para CAN / CANOpen	**No**
Soporta protocolo para LON / LONWorks	**No**

© 2026 Peralba. Todos los derechos reservados.

Soporta protocolo para Modbus RTU	**No**
Soporta protocolo para Modbus TCP	**No**
Temperatura ambiente	**0~40 °C**
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	**-10~110 °C**
Tensión nominal	**230~230 V**
Tipo de conexión en el lado de entrada	**ISO 228-1**
Tipo de conexión en el lado de salida	**ISO 228-1**

Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.

© 2026 Peralba. Todos los derechos reservados.