

# ALPHA2 25-40 BOMBA CALEFACCION CIRCULADORA ELECTRONICA 180MM 1X230V G 1 1/2"



MARCA  
**GRUNDFOS**

REF  
GRU99411165

EAN / GTIN  
9559334167626

PVP  
**456,00 €**


**Especificaciones técnicas**

Regulación de la velocidad del motor	<b>Incorporado</b>
Altura máxima de elevación	<b>4.00 m</b>
Bomba doble	<b>No</b>
Calidad del material del cuerpo de la bomba	<b>Hierro fundido GG 15 (GJL-150)</b>
Clase de aislamiento según IEC	<b>F</b>
Clase de calidad del material del rodete	<b>Otros</b>
Comunicación	<b>Ninguno</b>
Con interfaz de comunicación RD 232	<b>No</b>
Con interfaz de comunicación RD 485	<b>No</b>
Conexión de la brida de entrada de la etapa de compresión	<b>PN 10</b>
Conexión de la brida de salida de la etapa de compresión	<b>PN 10</b>

Conexión eléctrica	<b>Otros</b>
Conexión en la entrada	<b>Rosca externa gas cilíndrica (BSPP)</b>
Conexión en la salida	<b>Rosca externa gas cilíndrica (BSPP)</b>
Contacto de conmutación sin potencial	<b>No</b>
Corriente nominal	<b>0.18 A</b>
Diámetro de la conexión de entrada	<b>1 1/2 pulgada (40)</b>
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión	<b>1 1/2 pulgada (40)</b>
Estándar de radio 2G / 3G / 4G	<b>No</b>
Estándar de radio 5G	<b>No</b>
Estándar inalámbrico Bluetooth	<b>No</b>
Estándar inalámbrico WiFi 802.11	<b>No</b>
Flujo volumétrico (BEP)	<b>1.50 m<sup>3</sup>/h</b>
Flujo volumétrico máximo	<b>1.50 m<sup>3</sup>/h</b>
Frecuencia	<b>50/60 Hz</b>
Grado de protección (IP)	<b>IPX4</b>
Índice de eficiencia energética (IEE)	<b>0.15</b>
Interfaz de contador de pulsos	<b>No</b>
Interfaz de modulación por ancho de pulso (PWM)	<b>No</b>
Interfaz PT100 / PT1000 / PTC	<b>No</b>
Longitud de montaje	<b>180.00 mm</b>
Material del cuerpo de la bomba	<b>Hierro fundido</b>
Material rueda ventilador/bomba	<b>Otros</b>

Máx. presión de trabajo	<b>10 bar</b>
model	<b>ALPHA2 25-40</b>
Modo de regulación de la velocidad	<b>Continuamente variable</b>
Número de fases	<b>1</b>
Potencia de motor absorbida (P1)	<b>0.018 kW</b>
Presión a caudal volumétrico (BEP)	<b>19.71 kPa</b>
Regulación de la velocidad del motor	<b>Incorporado</b>
Señal de interfaz 0-10 V / 2-10 V	<b>No</b>
Señal de interfaz 0-20 mA / 4-20 mA	<b>No</b>
Soporta el protocolo EIB	<b>No</b>
Soporta el protocolo Ethernet/IP	<b>No</b>
Soporta el protocolo PROFIBUS	<b>No</b>
Soporta el protocolo PROFINET IO	<b>No</b>
Soporta protocolo para BACnet IP	<b>No</b>
Soporta protocolo para BACnet MS / TP	<b>No</b>
Soporta protocolo para bus LIN	<b>No</b>
Soporta protocolo para CAN / CANOpen	<b>No</b>
Soporta protocolo para LON / LONWorks	<b>No</b>
Soporta protocolo para Modbus RTU	<b>No</b>
Soporta protocolo para Modbus TCP	<b>No</b>
Temperatura ambiente	<b>0~40 °C</b>
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	<b>2~110 °C</b>

Tensión nominal	<b>230~230 V</b>
Tipo de conexión en el lado de entrada	<b>ISO 228-1</b>
Tipo de conexión en el lado de salida	<b>ISO 228-1</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.