

**SCALA1 5-55 GRUPO DE PRESION AUMENTO PRESION
C/KIT ELECTRONICO 1X230V**

MARCA

GRUNDFOS

REF

GRU99530407

EAN / GTIN

5695523350531

**Especificaciones técnicas**

Regulación de la velocidad del motor	Ninguno
Adecuado para agua de lluvia	Si
Adecuado para aspersión/irrigación	Si
Altura	316.00 mm
Altura máxima de elevación	52.0 m
Anchura	202.00 mm
Apto para agua del grifo	Si
Calidad del material del cuerpo de la bomba	Otros
Categoría de calidad del depósito	Otros
Clase de aislamiento según IEC	F
Clase de calidad del material del rodete	Otros

Comunicación	Integrado y preparado
Con interfaz de comunicación RD 232	No
Con interfaz de comunicación RD 485	Si
Con tubo de derivación	No
Conexión eléctrica	Conector con cable
Conexión en la entrada	Rosca externa gas cónica (BSPT)
Conexión en la salida	Rosca externa gas cónica (BSPT)
Contacto de conmutación sin potencial	Si
Corriente nominal	5.38 A
Diámetro de la conexión de entrada	1 pulgada (25)
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión	1 pulgada (25)
Estándar de radio 2G / 3G / 4G	No
Estándar de radio 5G	No
Estándar inalámbrico Bluetooth	No
Estándar inalámbrico WiFi 802.11	No
Flujo volumétrico (BEP)	5.33 m³/h
Flujo volumétrico máximo	7.80 m³/h
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección (IP), armario	Otros
Grado de protección de la bomba (IP)	IPX4
Instalación de succión	Si
Interfaz de contador de pulsos	No

Interfaz de modulación por ancho de pulso (PWM)	No
Interfaz PT100 / PT1000 / PTC	Si
Longitud	466.00 mm
Longitud de cable	1.5 m
Material del cuerpo de la bomba	Otros
Material del recipiente	Otros
Material rueda ventilador/bomba	Polipropileno
Máx. presión de trabajo	8 bar
model	SCALA15-55
Número de bombas	1.00
Número de fases	1
Número de revoluciones	2850 1/min
Potencia de motor absorbida (P1)	1.200 kW
Potencia de salida de motor (P2)	0.780 kW
Presión a caudal volumétrico (BEP)	245.10 kPa
Regulación de la velocidad del motor	Ninguno
Señal de interfaz 0-10 V / 2-10 V	Si
Señal de interfaz 0-20 mA / 4-20 mA	Si
Soporta el protocolo EIB	No
Soporta el protocolo Ethernet/IP	No
Soporta el protocolo PROFIBUS	No
Soporta el protocolo PROFINET IO	No

Soporta protocolo para BACnet IP	No
Soporta protocolo para BACnet MS / TP	No
Soporta protocolo para bus LIN	No
Soporta protocolo para CAN / CANOpen	No
Soporta protocolo para LON / LONWorks	No
Soporta protocolo para Modbus RTU	No
Soporta protocolo para Modbus TCP	No
Temperatura ambiente	0~55 °C
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	0~45 °C
Tensión nominal	230~230 V
Tipo de conexión en el lado de entrada	ISO 228-1
Tipo de conexión en el lado de salida	ISO 228-1



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.