



MARCA  
**ILUMAX**

EAN / GTIN  
8436540819550

REF  
ILXPLIN45W840

PVP  
**49,98 €**



## Especificaciones técnicas

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Factor de potencia                  | <b>0.9</b>                                |
| Altura/profundidad                  | <b>25 mm</b>                              |
| Anchura                             | <b>75 mm</b>                              |
| Ángulo del haz                      | <b>Haz extremadamente amplio &gt; 80°</b> |
| Apto para la potencia de la lámpara | <b>45~45 W</b>                            |
| Clase de protección                 | <b>II</b>                                 |
| Color de la carcasa                 | <b>Blanco</b>                             |
| Con detector de movimiento          | <b>No</b>                                 |
| Con sensor de luz                   | <b>No</b>                                 |
| Factor de potencia                  | <b>0.9</b>                                |
| Flujo luminoso                      | <b>4320~4320 lm</b>                       |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Grado de protección (IP)                         | <b>IP20</b>               |
| Índice de reproducción cromática CRI             | <b>70-79 (clase 2A)</b>   |
| Lámpara  | <b>LED intercambiable</b> |
| Longitud   | <b>1510 mm</b>            |
| Material de carcasa                              | <b>Aluminio</b>           |
| Mides  | <b>1510x75x25</b>         |
| Resistencia al impacto (IK)                      | <b>IK08</b>               |
| Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1 | <b>-20~40 °C</b>          |
| Temperatura de color                             | <b>4000~4000 K</b>        |
| Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C               | <b>35000 h</b>            |
| Voltaje nominal                                  | <b>100~240 V</b>          |



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.