



MARCA  
**LEGRAND**

REF  
LGD092002

EAN / GTIN  
3414971780347

 **Especificaciones técnicas**

Integridad del circuito	<b>Ninguno</b>
Apilamiento	<b>No</b>
Colable	<b>No</b>
Color	<b>Gris</b>
Con apantallado	<b>No</b>
Cubierta transparente	<b>No</b>
Diámetro	<b>80 mm</b>
Diámetro(Ø)	<b>70</b>
Equipamiento	<b>Ninguno</b>
Fijación de la cubierta	<b>Encajado a presión</b>
Forma	<b>Redondo</b>

Gel de sellado incluido	<b>No</b>
Grado de protección (IP)	<b>IP55</b>
Instalación bajo agua	<b>No</b>
Instalación en suelo	<b>No</b>
Integridad del circuito	<b>Ninguno</b>
Introducción desde la parte posterior	<b>No</b>
Libre de halógenos	<b>Si</b>
Material	<b>Plástico</b>
Método de montaje	<b>Universal</b>
Número de introducciones	<b>4</b>
Para diámetro de tubo	<b>20 mm</b>
Para zona Ex gas	<b>Ninguno</b>
Para zona EX polvo	<b>Ninguno</b>
Profundidad	<b>51 mm</b>
Resistente a la intemperie	<b>Si</b>
Sección máxima de conductor	<b>20 mm<sup>2</sup></b>
Sellable	<b>No</b>
Temperatura de funcionamiento	<b>-25~40 °C</b>
Tipo de alimentación a través de la carcasa	<b>Membrana de paso estabilizable</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Sin tratamiento</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.