

**MARCA**
LEGRAND**EAN / GTIN**
6161467722714**REF**
LGD403032**PVP**
132,91 € **Especificaciones técnicas**

Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25~60 °C
Ancho en número de espacios modulares	2
Con dispositivo de bloqueo	Si
Corriente nominal	25 A
Corriente nominal de fallo	0.03 A
Equipos adicionales posibles	No
Frecuencia	50 Hz
Grado de contaminación	2
Grado de protección (IP)	IP20
Intensitat (A)	25A
Método de montaje	Carril DIN

Número de polos	2
Número RAL (similar)	7035
Pols	2P
Profundidad de instalación	44 mm
Protección contra explosiones	No
Resistencia a la corriente	0.25 kA
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4 kV
Resistencia al cortocircuito (Icw)	10 kA
Sección de conductor conectable	0.75~35 mm²
Sección de conductor conectable sólido	0.75~50 mm²
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25~60 °C
Tensión de aislamiento nominal Ui	250 V
Tensión nominal	230 V
Tipo de corriente de fallo	CA
Tipo de retardo de corta duración	No
Tipo de tensión	CA
Tipo selectivo	No



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.