



MARCA  
**LEGRAND**

REF  
LGD403607

EAN / GTIN  
2952052060878

PVP  
**49,98 €**

 **Especificaciones técnicas**

Temperatura ambiente durante el funcionamiento	~ °C
Acoplamiento de conductor neutro	No
Ancho en número de espacios modulares	2
Clase de limitación de energía	3
Corriente nominal	20 A
Curva de disparo	C
Equipos adicionales posibles	Si
Frecuencia	50~60 Hz
Grado de contaminación	2
Grado de protección (IP)	IP20
Intensitat (A)	20A

Montaje empotrado	<b>Si</b>
Número de polos (total)	<b>2</b>
Número de polos protegidos	<b>2</b>
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V	<b>10 kA</b>
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V	<b>6 kA</b>
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V	<b>10 kA</b>
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V	<b>6 kA</b>
Pols	<b>2P</b>
Profundidad de instalación	<b>44 mm</b>
Protección contra explosiones	<b>No</b>
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	<b>4 kV</b>
Sección de conductor conectable	<b>~ mm<sup>2</sup></b>
Sección de conductor conectable sólido	<b>~ mm<sup>2</sup></b>
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	<b>~ °C</b>
Tensión de aislamiento nominal Ui	<b>500 V</b>
Tensión nominal	<b>400 V</b>
Tipo de tensión	<b>CA</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.