



MARCA
LEGRAND

REF
LGD403626

EAN / GTIN
0444340228098



Especificaciones técnicas

Temperatura ambiente durante el funcionamiento	~ °C
Acoplamiento de conductor neutro	Si
Ancho en número de espacios modulares	4
Clase de limitación de energía	3
Corriente nominal	16 A
Curva de disparo	C
Equipos adicionales posibles	Si
Frecuencia	50~60 Hz
Grado de contaminación	2
Grado de protección (IP)	IP20
Intensitat (A)	16A

Montaje empotrado	Si
Número de polos (total)	4
Número de polos protegidos	4
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V	10 kA
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V	6 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V	10 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V	6 kA
Pols	4P
Profundidad de instalación	44 mm
Protección contra explosiones	No
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4 kV
Sección de conductor conectable	~ mm²
Sección de conductor conectable sólido	~ mm²
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	~ °C
Tensión de aislamiento nominal Ui	500 V
Tensión nominal	400 V
Tipo de tensión	CA



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.