



MARCA
LEGRAND

REF
LGD407726

EAN / GTIN
9841622317876

PVP
84,68 €



Especificaciones técnicas

Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25~70 °C
Acoplamiento de conductor neutro	Si
Ancho en número de espacios modulares	1
Clase de limitación de energía	3
Corriente nominal	10 A
Curva de disparo	C
Equipos adicionales posibles	Si
Frecuencia	50~60 Hz
Grado de contaminación	2
Grado de protección (IP)	IP20
Montaje empotrado	Si

Número de polos (total)	2
Número de polos protegidos	1
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V	6 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V	10 kA
Profundidad de instalación	44 mm
Protección contra explosiones	No
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4 kV
Sección de conductor conectable	0.75~10 mm²
Sección de conductor conectable sólido	0.75~16 mm²
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25~70 °C
Tensión de aislamiento nominal Ui	250 V
Tensión nominal	230 V
Tipo de tensión	CA



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.