



MARCA
LEGRAND

REF
LGD417304

EAN / GTIN
2000001830574

PVP
141,11 €


Especificaciones técnicas

Tensión nominal de funcionamiento	220~690 V
Ajuste actual de liberación de sobrecarga	0.63~1 A
Altura	94 mm
Anchura	45 mm
Con interruptor auxiliar integrado	Si
Con liberación de baja tensión integrada	Si
Con protección de sobrecarga térmica	Si
Construcción del dispositivo	Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Corriente límite nominal de cortocircuito en la corriente de corte a 400 V CA	100 kA
Ejecución del elemento accionador	Palanca de balancín

Grado de protección (IP)	IP20
Intensidad nominal permanente I _n	1 A
Número de polos	3
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3	0.12 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V	0.18 kW
Profundidad	75 mm
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito	13~13 A
Sensible a fallo de fase	No
Técnica de liberación	Termomagnético
Tensión nominal de funcionamiento	220~690 V
Tipo de conexión del circuito de corriente principal	Abrazadera de bastidor



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.