


MARCA
NIESSEN
REF
 NIE9514BL

EAN / GTIN
6442917903670

Especificaciones técnicas

Anchura	58 mm
Acabado de superficie	Mate
Adecuado para montaje en pared	No
Altura	100 mm
Altura de montaje óptima	3 m
Anchura	58 mm
Anchura de montaje	0 mm
Ángulo de detección horizontal	~ °
Ángulo de escaneo	360 °
Apto para carga C	No
Apto para la transmisión inalámbrica	No

Apto para montaje en pared	No
Apto para montaje en techo	Si
Calidad del material	Termoplástico
Campo de detección presencia máx.	113.0972 m²
Ciclo de trabajo máximo	15 min
Ciclo de trabajo mínimo	60 s
Color	Blanco
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con control remoto	No
Con interfaz DALI	No
Con unidad de señalización	No
Conectable en red	No
Conexión forzada	No
Control de HVAC	No
Controlador de iluminación de escalera	No
Corriente de arranque máxima	80 A
Corriente de control	4500 mA
Desconexión forzosa	No
Diámetro	38 mm

Diámetro de detección el el suelo	6 m
Diámetro de montaje	32 mm
Extensiones de entrada	Si
Frecuencia	~ Hz
Función de alarma	No
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta	No
Función de regulación con inserto de regulación	No
Grado de protección (IP)	IP20
Interruptor de derivación	No
Libre de halógenos	Si
Longitud de instalación	- mm
Luminosidad de respuesta	10~1000 lx
Luminosidad de respuesta ajustable	Si
Mando a distancia	No
Material	Plástico
Método de conexión	-
Método de montaje	-
Modelo	Detector de presencia
Número RAL (similar)	9010
Potencia máx. de conmutación	2000 W
Profundidad	130 mm
Profundidad de instalación	77 mm

Profundidad mín. de la caja de empotrar	77 mm
Protección contra fluencia/supervisión de campo	Si
Regulación constante de luz	No
Retardo de apagado	900 s
Retardo de encendido	60 s
Sensibilidad de respuesta ajustable	Si
Temperatura	0~45 °C
Tipo de sensor	Otros
Tipo de tensión	CA
Transparente	No
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de la superficie	Sin tratamiento
Voltaje nominal	230~230 V
Zona de animales	No



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.