

SAI SLC 3000 TWIN PRO2 DE 3000 VA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN



MARCA

SALICRU

EAN / GTIN

9730030981406

REF

SAL699CA000009

PVP

1.600,00 €

Especificaciones técnicas

Anchura	190 mm
Altura	327 mm
Anchura	190 mm
Capacidad de gestión de redes	Si
Con interfaz de comunicación RD 232	No
Eficiencia en modo Eco	98 %
Eficiencia total	90.5 %
Factor de potencia en la salida	0.9
Frecuencia primaria	45~66 Hz

Frecuencia secundaria	50~60 Hz
Interfaz USB	Si
Método de construcción	Aparato fijo
Modular	No
Número de conexiones de salida Estándar francés (Tipo E)	0
Número de fases primarias	1
Número de fases secundarias	1
Número de tomas de salida tipo C13	0
Número de tomas de salida tipo C19	0
Número de tomas de salida tipo fijo	0
Número de tomas de salida tipo SCHUKO	4
Peso	22.7 kg
Potencia	3000 (VA)
Potencia activa de salida	2700 W
Potencia aparente de salida	3000 VA
Profundidad	399 mm
SNMP	Si
Tecnología ISV	En línea
Tensión de entrada	176~300 V
Tensión de salida	218~242 V
Tiempo de transición a plena carga	6 min
Tipo de tensión	CA



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.