

INVERSOR MONOFÁSICO EQUINOX EQX2 3002-SX 3KW 2 MPPT



MARCA

SALICRU

REF

SLC6B2AB000007

EAN / GTIN

3609686062905



Especificaciones técnicas

Anchura	327 mm
Adecuado para instalación al aire libre	Si
Altura	297 mm
Anchura	327 mm
Con registrador de datos	Si
Con transformador	No
Conexión CA	Conector (macho)
Conexión CC	Otros
Corriente de entrada CC máxima por línea	15/15 A
Corriente máxima de entrada CC por rastreador MPP	600 A
Corriente máxima de entrada en CC	15/15 A

Eficiencia europea	97,5 %
Eficiencia máxima	98,1 %
Ethernet	Si
Grado de protección (IP)	IP65
Inalámbrico	Si
Interruptor de CC integrado	Si
Número de conexiones de cadena por entrada MPPT	1
Número de seguidores MPP (punto de máxima potencia)	2
Pantalla	Estándar
Peso	6,5 kg
Potencia de entrada de CC máxima	3900 W
Potencia de salida nominal CA	3000 W
Profundidad	114 mm
Supervisión de la red	Una fase
Tensión MPP	100~550 V
Tipo de tensión de alimentación	CC
Voltaje máximo de entrada CC	600 V



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.