



MARCA
SALICRU

EAN / GTIN
9395599159859

REF
SLC6B2AB000010

PVP
1.232,00 €



Especificaciones técnicas

Anchura	410 mm
Adecuado para instalación al aire libre	Si
Altura	360 mm
Anchura	410 mm
Con registrador de datos	Si
Con transformador	No
Conexión CA	Conector (macho)
Conexión CC	Otros
Corriente de entrada CC máxima por línea	15/15 A
Corriente máxima de entrada CC por rastreador MPP	600 A
Corriente máxima de entrada en CC	15/15 A

Eficiencia europea	97,5 %
Eficiencia máxima	98,1 %
Ethernet	Si
Grado de protección (IP)	IP65
Inalámbrico	Si
Interruptor de CC integrado	Si
Número de conexiones de cadena por entrada MPPT	1
Número de seguidores MPP (punto de máxima potencia)	2
Pantalla	Estándar
Peso	13 kg
Potencia de entrada de CC máxima	6000 W
Potencia de salida nominal CA	6000 W
Profundidad	120 mm
Supervisión de la red	Una fase
Tensión MPP	100~550 V
Tipo de tensión de alimentación	CC
Voltaje máximo de entrada CC	600 V



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.