



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNBVS1000IGR

EAN / GTIN
9805722608142



Especificaciones técnicas

Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Altitud de operación	0...6561 ft
Altura	92,5 mm
Anchura	160,5 mm
Cantidad por juego	Juego de 1
capacidad de la batería	9,0 Ah
Certificaciones de producto	CE
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Entrada, estado 1 1 inlet Schuko CEE 7/P ((*)) Salida, estado 1 4 salida Schuko CEE 7 ((*))
duración de rearme	8 h
Frecuencia de red	45...65 Hz
Gama de producto	Easy UPS 1Ph en línea

Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...90 %, sin condensación
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Número de unidades en empaque	1
Número de unidades en el paquete 2	4
Número de unidades en el paquete 3	32
País de Origen	CN
Paquete 1 Altura	9,200 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	30,500 cm
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	23,458 kg
Paquete 3 Altura	90,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	199,664 kg
Periodo de garantía	2 years
Peso del empaque (Lbs)	5,702 kg
peso del producto	5,7 kg
Plazo de entrega	Generalmente en existencias

Profundidad	305 mm
rango de potencia	1000 VA 600 W
Reset	Rearme automático
SCC14	10731304338403
Señalización local	Alarme, distintive para batería baja Alarme, tono continuo o intermitente para Encendido LED para estado batería
Soporte de montaje	Pared Suelo
Surge Energy	156 J
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
tensión de entrada	230 V CA
tensión de salida	230 V
Tiempo de transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
tipo de dispositivo de protección	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) (**) Fuse
Tipo de instalación	Interior
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) (**)
tipo de señal	Stepped approximation to a sinewave (**)
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Tipo de unidad de paquete 3	P12
topología	Line interactive (**)
vida de la batería	5 años

voltaje de batería

12 V



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.