



MARCA
SCHNEIDER

EAN / GTIN
9805722608142

REF
SCNBVS1000IGR

PVP
215,36 €



Especificaciones técnicas

| | |
|---|--|
| Paquete 2 Longitud | 60,000 cm |
| Altitud de operación | 0...6561 ft |
| Altura | 92,5 mm |
| Anchura | 160,5 mm |
| Cantidad por juego | Juego de 1 |
| capacidad de la batería | 9,0 Ah |
| Certificaciones de producto | CE |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Entrada, estado 1 1 inlet Schuko CEE 7/P ((*)) Salida, estado 1 4 salida Schuko CEE 7 ((*)) |
| duración de rearme | 8 h |
| Frecuencia de red | 45...65 Hz |
| Gama de producto | Easy UPS 1Ph en línea |

| | |
|------------------------------------|---|
| Grado de protección IP | IP20 |
| Humedad relativa | 0...90 %, sin condensación |
| Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 32 |
| País de Origen | CN |
| Paquete 1 Altura | 9,200 cm |
| Paquete 1 Ancho | 16,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 30,500 cm |
| Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 40,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 60,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 23,458 kg |
| Paquete 3 Altura | 90,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 199,664 kg |
| Periodo de garantía | 2 years |
| Peso del empaque (Lbs) | 5,702 kg |
| peso del producto | 5,7 kg |
| Plazo de entrega | Generalmente en existencias |

| | |
|--|---|
| Profundidad | 305 mm |
| rango de potencia | 1000 VA 600 W |
| Reset | Rearme automático |
| SCC14 | 10731304338403 |
| Señalización local | Alarme, distintive para batería baja Alarme, tono continuo o intermitente para Encendido LED para estado batería |
| Soporte de montaje | Pared Suelo |
| Surge Energy | 156 J |
| Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | 0...40 °C |
| tensión de entrada | 230 V CA |
| tensión de salida | 230 V |
| Tiempo de transferencia | 6 ms habitual: 10 ms máximo |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| tipo de dispositivo de protección | Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) (**) Fuse |
| Tipo de instalación | Interior |
| Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) (**) |
| tipo de señal | Stepped approximation to a sinewave (**) |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S04 |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
| topología | Line interactive (**) |
| vida de la batería | 5 años |

voltaje de batería

12 V



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.