

SAI APC EASY UPS 1600VA 230V AVR SCHUKO SOCKETS



MARCA
SCHNEIDER

EAN / GTIN
2226023615597

REF
SCNBVX1600LIGR

PVP
375,00 €



Especificaciones técnicas

barras de separación	140...300 V 230 V CA
Altitud de operación	0...3000 m
Altura	19 cm
Ancho	14 cm
barras de separación	140...300 V 230 V CA
Batería de repuesto	APCRBC176
capacidad de la batería	7,0 Ah
Certificaciones de producto	CE CB
Color	Negro
cos phi	0,56
Equipo suministrado	Manual de usuario

Two post mountable	0
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales
Full load runtime	00:01:00 900 W
Gama de producto	Easy UPS
Grado de protección IP	IP20
Número de unidades en empaque	1
Graus	View Efficiency Graph
Half load runtime	00:06:30 450 W
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % Sin condensación
Input Connection Type	Schuko
Longitud del cable	1,2 m
Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Main Output Voltage	230 V CA 1 fase
Max runtime	240 min
Max. capacidad utilizada	100 %
Potencia nominal en VA	1600 VA
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	273 J
Mounting preference	No preference
nivel acústico	40 dBA
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

output connection type	4 schuko
País de Origen	CN
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	49,5 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios
Peso del empaque (Lbs)	11,2 kg
Peso neto del producto	10,2 kg
Plazo de entrega	Generalmente en existencias
Potencia nominal en W	900 W
Profundidad	39 cm
USB compatible	No
SCC14	10731304404610
Soporte de montaje	Suelo
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Tiempo de funcionamiento	View Runtime Graph
Tiempo de transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo
Tiempo típico de recarga	8 h
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal

Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
topología	Tecnología line interactive
UPS size	WS
vida de la batería	2...3 años
voltaje de batería	24 V



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.