

CONTACTOR EVERLINK 3P AC3 440V 40A 230V P7


MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNLC1D40AP7

EAN / GTIN
3389119408400


Especificaciones técnicas

| | |
|---|---------------|
| Anchura | 55 mm |
| Altura | 122 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Apto para instalación en serie | No |
| Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4 | 20 A |
| Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V | 60 A |
| Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V | 40 A |
| Intensitat (A) | 40 |
| Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 1 |
| Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
| Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales | 3 |

| | |
|---|-------------------------|
| Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales | 0 |
| Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V | 18.5 kW |
| Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4 | 9 kW |
| Profundidad | 120 mm |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
| Tipo de tensión de accionamiento | CA |
| Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA | 440~440 V |
| Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA | 440~440 V |
| Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | -- V |
| Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 230~230 V |
| Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 230~230 V |
| Voltatge (V) | 440V |



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.