

MARCA
SCHNEIDEREAN / GTIN
3389110765755REF
SCNLE1M35Q708PVP
283,11 € **Especificaciones técnicas**

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
[Uc] control circuit voltage	380 V CA 50/60 Hz
Altura	160 mm
Ancho	78 mm
Característica medioambiental	Ambiente estándar
Categoría de empleo	AC-3
Certificaciones de producto	UKCA
Composición del dispositivo	Contactor Earth terminal ((*)) Neutral terminal ((*)) Thermal overload relay ((*))

Función	Normas
Gama	TeSys
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Nombre abreviado del dispositivo	LE1M
Nombre del producto	TeSys LE
Normas	IEC 60947-4-1
número de entrada para cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: Pg 13 parte superior 2 entrada de cable: Pg 21 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte inferior 2 entrada de cable: Pg 13 parte inferior 2 entrada de cable: Pg 21 parte inferior 2 entrada de cable: Pg 16 parte superior 2 entrada de cable: Pg 16 parte inferior
Número de unidades en el paquete 2	6
Número de unidades en el paquete 3	96
Número de unidades en empaque	1
País de Origen	CZ
Paquete 1 Altura	11,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 2 Altura	15,000 cm

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,775 kg
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	71,460 kg
Periodo de garantía	18 months
Peso del empaque (Lbs)	578,000 g
Peso neto del producto	0,6 kg
potencia del motor en kW	0,37 kW en 240 V CA 50/60 Hz 0,75 kW en 415 V CA 50/60 Hz 0,37 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz 1,1 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz
Profundidad	108 mm
rango de ajustes de protección térmica	1,8...2,6 A
señalizaciones en local	Operando: LED (Modbus RTU)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Tipo de control	Pulsador Inicio Verde I Pulsador stop/reset ((*)) Rojo O
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado

Tipo de unidad de
paquete 1 **PCE**

Tipo de unidad de
paquete 2 **S02**

Tipo de unidad de
paquete 3 **P06**



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.