

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CVS160B TETRAPOLAR 25KA TM160D



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCN1V516323

EAN / GTIN
3606480229114



Especificaciones técnicas

Protección de fallo a tierra integrada	No
Accionamiento motorizado integrado	No
Accionamiento motorizado opcional	No
Ajuste actual de liberación de sobrecarga	0~160 A
Aparato completo con dispositivo de protección	Si
Apto para montaje en carril DIN	No
Con alarma activada	Si
Con liberación de baja tensión integrada	No
Construcción del dispositivo	Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V	25 kA

Ejecución del elemento accionador	Maneta
Grado de protección (IP)	IP40
Intensidad nominal permanente I _n	160 A
Montaje en rail DIN opcional	No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	0
Número de polos	4
Pérdida de potencia	14.08 W
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión	Parte frontal
Protección de fallo a tierra integrada	No
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito	1250~1250 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo	--- A
Tensión nominal	440~440 V
Tipo de conexión del circuito de corriente principal	Conexión roscada



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.