

PRISMASET XS CAJA DE SUPERFICIE 24 MODULOS 4 FILAS PUERTA BLANCA



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNLSVSL424

EAN / GTIN
3606481072894



Especificaciones técnicas

Paquete 2 Longitud	120,000 cm
[In] Corriente nominal	125 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
Altura	Pantalla LCD: 750 mm
Anchura	Pantalla LCD: 550 mm
Categoría de sobretensión	II
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Color	Envolvente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Delantero (mando rotativo), estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Conexiones - terminales	Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 6,0 6...25 mm² Push-in - tipo de cable: tierra) , 32,0 1,5...4 mm² - tipo de cable: flexible) Push-in - tipo de cable: tierra) , 32,0 6 mm² - tipo de cable: rígido o trenzado)
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Descripción de las opciones de bloqueo	Opción de cerradura
díspación de potencia en W	87 W
Entrada de cable	Cable o tubo Placa con recorte Caminho Placas removíveis
Equipo suministrado	4 etiqueta de identificación 4 protector de etiquetas 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip ((*)) 1 Puerta 4 DIN rail 6 cable fixing hardware 1 back plate
Etiquetas de calidad	IMQ
Files	4
Gama	PrismaSeT
Grado de protección IK	IK09 con puerta y junta IP54
Grado de protección IP	Cuerpo con puerta y junta IP54
Montaje de armario	Superficie
material del envolvente	Parte atrás, estado 1 metal Envolvente, estado 1 tecnoplástico Delantero (mando rotativo), estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 metal
número total de módulos de 18 mm	96
Nombre del producto	ZENcelo ELV +
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
número de bloques de terminales	1 tierra con capacidad de sujeción: 38,0 salientes

número de filas horizontales	4
número de módulos de 18 mm por fila	24
Número de unidades en el paquete 2	5
Número de unidades en empaque	1
País de Origen	IT
país objetivo	Bélgica
Paquete 1 Altura	23,000 cm
Paquete 1 Ancho	64,000 cm
Paquete 1 Longitud	84,000 cm
Paquete 2 Altura	110,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	85,000 kg
pasos de 9 mm	192
Peso del empaque (Lbs)	14,646 kg
Peso neto del producto	14,180 kg
piezas extraíbles	Carril DIN
Profundidad	Pantalla LCD : 168 mm
profundidad interna	155 mm
resistencia al fuego	Envolvente, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Delantero (mando rotativo), estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11

salidas del bloque de distribución	6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² para tierra
Segmento de mercado	Residencial Edificios pequeños
Tamaño	750x550x168
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...60 °C
tipo de carátula	Modular
tipo de carril	DIN simétrico
Tipo de envolvente	Armario de distribución
Tipo de producto o componente	Armario
tipo de puerta	Ciego
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Tipo de unidad de paquete 2	P12



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.